

**ACCIONAMIENTO MANUAL**
**Saniflow**

**E05**  
**Acabado blanco**

**E05B**  
**Acabado negro mate**

**E05C**  
**Acabado brillante**

**E05CS**  
**Acabado satinado**
**Descripción general**

- La secadora de manos manual Saniflow®, con tobera giratoria de 360°, es la más usada en el mundo.
- De fácil mantenimiento estas secadoras de manos presentan un bajo nivel de ruido y un alto nivel de seguridad.
- Estas secadoras cuentan con un gran flujo efectivo de aire que, combinado con una temperatura muy agradable de secado, reduce el tiempo de secado al mínimo.
- Disponible en acero de 1,5 mm. de grosor, acabado blanco o negro o en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante o satinado. Esta secadora de manos es ideal para áreas de tráfico elevado.
- Carcasa fijada a la base mediante 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos y cierre con llave especial Saniflow®.
- Modelo de larga durabilidad y de total fiabilidad, con características anti-vandálicas y diseñado para ser instalado en zonas de tráfico elevado como aeropuertos, centros comerciales, hoteles, centros deportivos, amplias zonas de recreo y grandes organismos oficiales, entre otros.


**Componentes y materiales**

- **E05:** carcasa de 1,5 mm. de espesor de acero, acabado en Epoxy blanco
- **E05B:** carcasa de 1,5 mm. de espesor de acero, acabado en Epoxy negro
- **E05C:** carcasa de 1,5 mm. de espesor de acero inoxidable AISI 304, acabado brillante
- **E05CS:** carcasa de 1,5 mm. de espesor de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- **BASE:** de aluminio de 3 mm de grosor, con 4 agujeros de Ø 8 mm para montaje en pared que incorpora 4 silent-blocks para disminuir las vibraciones de la máquina.
- **VOLUTA:** de plástico UL 94-VO retardante al fuego.
- **MOTOR:** universal de escobillas, 5.500 rpm, clase F. El motor incluye un limitador térmico de seguridad.
- **TIMER:** electrónico de 35 segundos de ciclo.
- **TURBINA:** centrífuga de aluminio de doble entrada asimétrica.
- **RESISTENCIA:** de hilo ondulado NiCr arrollado sobre un sobre de mica y que incorpora un limitador térmico de seguridad que desconecta toda la máquina.
- **TOBERA:** con giro de 360° y botón pulsador de Zamak cromado.

**Especificaciones técnicas**

<b>Voltaje</b>	220- 240 V	110- 120 V
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz	
<b>Aislamiento eléctrico</b>	Clase I	
<b>Potencia total</b>	2.250 W	1.850 W
<b>Consumo</b>	10 A	15,4 A
<b>Potencia del motor</b>	250 W	
<b>Rpm</b>	5.500	
<b>Potencia de la resistencia</b>	2.000 W	1.600 W
<b>Dimensiones</b>	245x276x214mm.	
<b>Peso</b>	4,65 Kg	
<b>Grosor carcasa</b>	1,5 mm	
<b>Tiempo de secado</b>	29 sec.	
<b>Velocidad del aire</b>	100 Km/h	
<b>Tº del aire (10 cm distancia/21ºC)</b>	50 ºC	
<b>Presión sonora (*) (a 2m)</b>	68 dBA	
<b>Grado de protección</b>	IP23	

\* En color verde secadores de manos a 110-120V con certificación UL-CSA


**Dimensiones**


Dimensiones ± 4%

## Funcionamiento

Presione el pulsador para iniciar el ciclo de secado y coloque las manos debajo de la boquilla giratoria de salida de aire. La secadora de manos continuará sin interrupción durante 35 segundos.

## Montaje



## Certificados y homologaciones



DICOHOTEL  
Industria, 30 - P.I. La Quintana  
08504 - Sant Julià de Vilatorrada (Barcelona)  
Tel +34 938 869 318  
info@dicohotel.com | www.dicohotel.com

# DICOHOTEL